

Herein... Funkgongs und Zutrittsmelder



FUNK-DURCHGANGSMELDER FD 01

Der im Sender eingebaute Sensor reagiert auf Bewegung und löst am Empfänger ein helles Blinklicht, einen Gongton oder eine Alarmsirene aus.

- Sender für Decken- oder Wandmontage oder frei platzierbar
- Empfänger einfach in die Steckdose stecken

- Funkverbindung bis zu 50 m (im Freien)

- Meldet Besucher durch Gongton (laut oder leise einstellbar)
- Stille Meldung durch helles Blinklicht möglich

- Meldet Einbrecher durch Alarmton (Ausgangsverzögerung: 60 Sek., Eingangsverzögerung: sofort/15 oder 30 Sek. wählbar)

- Sender besitzt 2adrigen Anschluss für externen Kontakt der alternativ zum PIR meldet (z.B. Magnetkontakt, Klingeltaste, Trittmatte)

Seite 80

TECHNISCHE DATEN

Sender:

Stromversorgung: 4 x AA, 1,5 V Batterien oder Netzgerät 9-12 V DC mind. 100 mA

Sensor: PIR-Bewegungsmelder

PIR-Erfassungsbereich: ca. 7 m x 90° (auf 20° einschränkbar durch mitgelieferte Abdeckung)

Kontakteingang: Öffner / Schließer

Sendefrequenz: 868 MHz

Sendereichweite: ca. 50 m (im Freien)

Abmessungen: 76 x 69 x 45 mm

Empfänger:

Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz


Lautstärke (Gong- und Alarmton): 85 dB(A)/0,3 m

Blinklicht: 2 x LED


Abmessungen: 60 x 80 x 100 mm

FD 01

Art.Nr. 34 110



10 m x 100° Flächenüberwachung



Vorhangüberwachung für Durchgänge

ZUTRITTSMELDER ZM 03

Ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) reagiert auf Körperwärme und aktiviert wahlweise den eingebauten Gong oder die Sirene.

- Meldet Besucher oder Einbrecher
- Ideal zur Türüberwachung
- Wand- oder Deckenmontage oder einfach zum Hinstellen
- Türklingelanschluss (Schließerkontakt: Funktion unabhängig von der Schalterstellung)
- Betrieb über Batterie oder Netzgerät (werden nicht mitgeliefert)

Seite 80

TECHNISCHE DATEN

Sensor: PIR-Bewegungsmelder

PIR-Erfassungsbereich:

ca. 100° x 10 m

Stromversorgung:

1 x 9 Volt-Block (alkalisch) oder: Steckernetzgerät 9 Volt, Art.Nr.: 32 100

Schalter: AUS/GONG/ALARM

Türklingelanschluss: 2 x Ding-Dong

Gong: 1 x Ding-Dong

Alarm: Sirene, ca. 85 dB(A)

Alarmdauer: ca. 40 Sek.

Ausgangsverzögerung: ca. 15 Sek.

Abmessungen: 77 x 42 x 70 mm

Gewicht: 85g

ZM 03

Art.Nr. 33 330



FUNK-TÜRGONG FG-20

Ein Funktür Gong: viele Einsatzzwecke.

Durch Drücken der Klingeltaste kann eine von drei wählbaren Melodien am Empfänger ausgelöst werden, ein helles Blitzlicht (Xenon Rohr) oder beides zusammen.

- Funkverbindung bis zu 80 m (im Freien), keine Verkabelung notwendig
- Sender und Empfänger sind zur Wandmontage, sowie zur mobilen Benutzung geeignet
- Der Personenruf ist z.B. für pflegebedürftige Personen oder als internes Rufsignal anzuwenden
- Mehrere Sets sind miteinander kombinierbar
- Anschließbar an vorhandene Klingeltaste bzw. Klingelanlagen

Seite 80

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:

Sender: 2 x AAA, 1,5 V Batterien

Empfänger: 3 x C, 1,5 V Batterien oder 4,5 V DC Netzgerät (mind. 400 mA) z.B. NG-500 U – Art.Nr. 32 104

Funkfrequenz: 433,92 MHz

Funkreichweite: ca. 80 m (im Freien)

Funkcodierung: 16 verschiedene Codes

Abmessungen:

Sender: 98 x 34 x 24 mm

Empfänger: 157 x 115 x 48 mm

FG-20


Art.Nr. 34 103



Wetterfeste Klingeltaste (IP44) auch senkrecht montierbar. Empfänger mit hellem Blitzlicht: Blendenfarbe austauschbar.




Als Personenruf verwendbar. Nach einmal Drücken der Klingeltaste signalisiert der Empfänger bis zur Bestätigung, jedoch max. 3 Minuten.




Als Erweiterung einer vorhandenen Klingelanlage verwendbar. Empfänger mobil einsetzbar.



Sender auch an eine vorhandene Klingeltaste anschließbar; Türbild bleibt erhalten.



Mehrere Sets FG-20 sind kombinierbar, 3 Klangtöne sind am Sender frei wählbar.



16 verschiedene Codierungen einstellbar: vermeidet Überschneidungen mit Nachbarn.