

# Herein... Funkgongs und Zutrittsmelder



Wetterfeste Klingeltaste (IP44) auch senkrecht montierbar.  
Empfänger mit hellem Blitzlicht:  
Blendenfarbe austauschbar.



## FUNK-DURCHGANGSMELDER FD 01

Der im Sender eingebaute Sensor reagiert auf Bewegung und löst am Empfänger ein helles Blinklicht, einen Gongton oder eine Alarmsirene aus.

- Sender für Decken- oder Wandmontage oder frei platzierbar
- Empfänger einfach in die Steckdose stecken
- Funkverbindung bis zu 50 m (im Freien)
- Meldet Besucher durch Gongton (laut oder leise einstellbar)
- Stille Meldung durch helles Blinklicht möglich
- Meldet Einbrecher durch Alarmton (Ausgangsverzögerung: 60 Sek., Eingangsverzögerung: sofort/15 oder 30 Sek. wählbar)
- Sender besitzt 2adrigen Anschluss für externen Kontakt der alternativ zum PIR meldet (z.B. Magnetkontakt, Klingeltaste, Trittmatte)

Seite 80

## TECHNISCHE DATEN

### Sender:

**Stromversorgung:** 4 x AA, 1,5 V Batterien oder Netzgerät 9-12 V DC min. 100 mA

**Sensor:** PIR-Bewegungsmelder

**PIR-Erfassungsbereich:** ca. 7 m x 90° (auf 20° einschränkbar durch mitgelieferte Abdeckung)

**Kontakteingang:** Öffner/Schließer

**Sendefrequenz:** 868 MHz

**Sendereichweite:** ca. 50 m (im Freien)

**Abmessungen:** 76 x 69 x 45 mm

### Empfänger:

**Stromversorgung:** 230 V ~ 50 Hz



**Lautstärke (Gong- und Alarmton):** 85 dB(A)/0,3 m

**Blinklicht:** 2 x LED

**Abmessungen:** 60 x 80 x 100 mm

FD 01

Art.Nr. 34 110



10 m x 100° Flächenüberwachung

Vorhangüberwachung für Durchgänge

## ZUTRITTSMELDER ZM 03

Ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) reagiert auf Körperwärme und aktiviert wahlweise den eingebauten Gong oder die Sirene.

- Meldet Besucher oder Einbrecher
- Ideal zur Türüberwachung
- Wand- oder Deckenmontage oder einfach zum Hinstellen
- Türklingelanschluss (Schließerkontakt: Funktion unabhängig von der Schalterstellung)
- Betrieb über Batterie oder Netzgerät (werden nicht mitgeliefert)

Seite 80

## TECHNISCHE DATEN

**Sensor:** PIR-Bewegungsmelder

**PIR-Erfassungsbereich:**

ca. 100° x 10 m

**Stromversorgung:**

1 x 9 Volt-Block (alkalisch) oder: Steckernetzgerät 9 Volt, Art.Nr.: 32 100

**Schalter:** AUS/GONG/ALARM

**Türklingelanschluss:** 2 x Ding-Dong

**Gong:** 1 x Ding-Dong

**Alarm:** Sirene, ca. 85 dB(A)

**Alarmdauer:** ca. 40 Sek.

**Ausgangsverzögerung:** ca. 15 Sek.

**Abmessungen:** 77 x 42 x 70 mm

**Gewicht:** 85g

ZM 03

Art.Nr. 33 330

## FUNK-TÜRGGONG FG-20

Ein Funktürggong: viele Einsatzzwecke.

Durch Drücken der Klingeltaste kann eine von drei wählbaren Melodien am Empfänger ausgelöst werden, ein helles Blitzlicht (Xenon Rohr) oder beides zusammen.

- Funkverbindung bis zu 80 m (im Freien), keine Verkabelung notwendig
- Sender und Empfänger sind zur Wandmontage, sowie zur mobilen Benutzung geeignet
- Der Personenruf ist z.B. für pflegebedürftige Personen oder als internes Rufsignal anzuwenden
- Mehrere Sets sind miteinander kombinierbar
- Anschließbar an vorhandene Klingeltaste bzw. Klingelanlagen

Seite 80

## TECHNISCHE DATEN

### Stromversorgung:

**Sender:** 2 x AAA, 1,5 V Batterien

**Empfänger:** 3 x C, 1,5 V Batterien oder 4,5 V DC Netzgerät (min. 400 mA) z.B. NG-500 U – Art.Nr. 32 104

**Funkfrequenz:** 433,92 MHz

**Funkreichweite:** ca. 80 m (im Freien)

**Funkcodierung:** 16 verschiedene Codes

### Abmessungen:

Sender: 98 x 34 x 24 mm


Empfänger: 157 x 115 x 48 mm

FG-20

Art.Nr. 34 103




Als Personenruf verwendbar. Nach einmal Drücken der Klingeltaste signalisiert der Empfänger bis zur Bestätigung, jedoch max. 3 Minuten.




Als Erweiterung einer vorhandenen Klingelanlage verwendbar. Empfänger mobil einsetzbar.



Sender auch an eine vorhandene Klingeltaste anschließbar; Türbild bleibt erhalten.



Mehrere Sets FG-20 sind kombinierbar, 3 Klangtöne sind am Sender frei wählbar.



16 verschiedene Codierungen einstellbar: vermeidet Überschneidungen mit Nachbarn.