

AHD 5MP Tag/Nacht-Kamera IND2435

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC, 550mA

Sensor: 1/2,7 Zoll 5 MP CMOS

Auflösung: 2592 x 1944p

Mind. Beleuchtung: 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w)

Objektiv: 6-50mm manuell einstellbares 6MP Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 45-10°)

Infrarot-Ausleuchtung: 42 SMD-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 70m)

Schutzart: IP66

Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003

Gehäuseabmessungen: Ø 75 x 148mm

- AHD 5 Megapixel wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Tele-Vario-Objektiv
- Mit automatischem IR-Filteraustausch und DWDR-Funktion
- Umschaltbar zwischen 5MP (4:3 Format) und 4MP (16:9 Format)
- Einstellungen im OSD-Bildschirmenü über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Halterung für Wand- und Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung und 70cm Anschlusskabel mit BNC (AHD) und 12V Buchsen (mit Adapter auf Klemmen)
- Ausgang auf 960H PAL-Videosignal, TVI oder CVI umschaltbar
- Passender 5MP-fähiger DVR UNBEDINGT ERFORDERLICH!

Passendes Zubehör:

DVR421S/-821S/-1621S, Anschlusskasten AK201, AK303, Masthalterung MH151, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V



IND2435

Art.Nr. 25924