

Netzwerk-Videorecorder NVR404-POE

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 48V DC, 1,2 A
(Netzgerät mitgeliefert)

PoE-Ports: 4 (max. 4 IP-Kameras)

Gesamtleistung PoE: 36W

Max. Leistung pro Port: 15,4W

Videoauflösung: max. 5 MP

Bandbreite: max. 60 Mbps

Kompressionsformat: H.264,
MJPEG

Alarmeingang: 2x NO/NC

Alarmausgang: 1x NO

Netzwerkanschluss: 1x RJ45
Gigabit Port, 10/100/1000 Mbps

Betriebssystem: Linux

Bewegungserkennung: über
Kamera oder integriert

USB-Anschluss: 1x für Maus, 1x
für Backup

Backup: über Netzwerk und USB-
Anschluss

Steuerung: Maus/Tastatur am
Gerät, Web-Browser
Windows™ Software (CMS)

Fernzugriff: über DynDNS oder
integrierten P2P-Service (ohne
Routerkonfiguration)

App: iOS und Android

Festplatte: 1x 2TB vorinstalliert (1
x 8 TB unterstützt)

Abmessungen: 302 x 48 x
209mm

- Netzwerk-Videorecorder (NVR) mit PoE-Versorgung für bis zu 4 Netzwerkkameras über 4 PoE-Ports
- Aufnahme in 5MP, 4MP, 3MP, 2MP Auflösung (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal)
- Anschluss für Monitor HDMI/VGA
- Steuerung via Web-Browser oder Maus/Tastatur
- Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE (bis zu 1 x 8TB werden unterstützt), USB-Maus und Netzwerk-Software
- Back-up über Netzwerk und USB-Anschluss
- Einsatz von Netzwerkkameras mit bis zu max. 60 Mbps
- Kameras werden über S-Link erkannt
- Bewegungserkennung, integriert oder von der Kamera, mit E-Mail- und Push-Benachrichtigung
- Fernzugriff über IE, Chrome, Firefox, DynDNS oder P2P-Service möglich
- Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- App für iOS und Android kostenlos erhältlich
- Mehrere Geräte über CMS-Software im Netzwerk verbindbar (Windows™ Betriebssystem erforderlich)
- Unterstützt Kameras mit intelligenten Funktionen wie Liniendetektion und Schnappschussbilder (Bewegung) per E-Mail



NVR404-POE

Art.Nr. 26545

