

# WLAN/Wiegand-Steuerung CT310S

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** 12 - 28V AC/DC

**Stromaufnahme:** max. 150mA/12V DC

**Protokoll:** Wiegand 26-44, 56, 58 Bit

**Ausgang:** potentialfreier Wechselkontakt (NO/NC, max. 2,5A/ 12V AC/DC, 1,25A/ 24V AC/DC), Impuls- oder Umschaltmodus wählbar

**Anzahl Anwender App:** max. 500

**Impulsdauer:** 0-99 Sek.

**Anwendung:** Innenanwendung

**Abmessungen:** 91 x 49 x 21mm

- Relaisinheit zur Impulssteuerung oder zum Umschalten eines Türöffners oder anderer Anwendungen
- Anschluss für Lesegeräte mit Datenkommunikation (Wiegand-Protokoll)
- Einstellungen über mitgelieferte IR-Fernbedienung
- Bei WLAN-Verbindung mit einem Router können bis zu 500 Anwender über Tuya Smart App (Android (Play Store, Google-Version) / iOS (App Store), keine Zusage eines Servicelevels) vom Smartphone aus die Steuerung aktivieren (Internetverbindung vorausgesetzt)
- Der Administrator kann in der App die Anwender verwalten
- Push-Nachrichten können bei Betätigung einer optional angeschlossenen externen Klingeltaste oder bei Aktivierung der Alarmfunktion erhalten werden
- ABS-Kunststoffgehäuse zur Innenanwendung

### Passendes Zubehör:

Code-/Transponder-/Fingerprint-Lesegerät CT310L, Klingeltaste KTE01, Klingeltransformator KTR8-12/1500, Steckernetzgerät NG1000, UP-Netzgerät ORBIT-12/2000V, Hutschienen-Netzteil NGH12/1200, passende Spannungsversorgung für die Anwendung, z.B. Türöffner muss ebenfalls berücksichtigt werden



CT310S

Art.Nr. 37055

